

Кабельные сборки (Pre-terminated cable)

| Тип кабеля | Кол-во волокон | Тип коннекторов | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | ST-MM | SC-MM | SC-SM | FC-SM | LC-MM | LC-SM |
| Распределительный кабель (DST) | 2 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| Кабель в броне из гофрированной стальной ленты | 2 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| Кабель в броне из стальной проволоки | 2 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| Кабель самонесущий | 2 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |

Для изготовления кабельных сборок используется кабель разных производителей (см.ниже конфигуратор кода для заказа)

Пример обозначения продукции

| Класс изделия | Тип кабеля | Количество волокон | Количество коннекторов сторона | Тип коннекторов сторона А | Тип торца | Тип волокна | Длина вилки | Количество коннекторов сторона | Тип коннекторов сторона В | Тип торца |
|------------------|------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| Кабельная сборка | ОК | 6 | 4 | F | U | A | 15 | 4 | S | UP |
| | DST | | | ST | PC | A=9/125 | длин | | ST | PC |
| | ДПЛ | | | FC | SP | B=50/125 | а | | FC | SP |
| | ДПО | | | SC | C | C=62.5/12 | в м | | SC | C |
| | ДПЛ | | | LC | UP | 5 | | | LC | UP |
| | ОКЛ | | | MTRJ(F | C | | | | MTRJ(F | C |
| | ОКЛ- | | |) | | | | |) | AP |
| | НГ | | | MTRJ(| | | | | MTRJ(| C |
| и др. | | | | | | | | | | |

Пример наименования:

Кабельная сборка ОКБт-6-4-FC/UPC-A-150-SC/UPC

Кабельная сборка одномодовая на шестиволоконном кабеле типа ОКБт, волокно 9/125 мкм, на стороне А установлено 4 коннектора FC/UPC, на стороне Б установлено 4 коннектора SC/UPC, длина сборки 150 м

Для пигтейлов в наименовании отсутствует обозначение количества и типа коннектора, типа торца стороны В.

Пример наименования:

Кабельная сборка DST-8-8-ST/PC-C-330

Кабельная сборка многомодовая на
восьмиволоконном кабеле типа DST, волокно 60,5/125 мкм,
установлено 8 коннекторов ST/PC, длина сборки 330 м